

Suoritusasoilmoitus

Tuote: Kaide, alumiini ALU Modern
Laminoitu lasi 8,76
(kiinnitys: jalka tai tolpan sivukiinnike)

Tarkoitettu käyttö: Kaide

Valmistaja: Räckesbutiken Sweden AB, Åkerslundsgatan 10,
SE-262 73 Ängelholm, Ruotsi

Yhdenmukaisuusvaatimuksen
vahvistus: EN 1090-1:2009 + A1:2011

Ilmoitettu organisaatio: RISE Research Institutes of Sweden

Ilmoitettu organisaatio-no: 0402

on tehnyt alustavan tarkastuksen ja arvioinnin tuotannontarkastuksesta sekä suorittaa jatkuvaa tuotannontarkastuksen hallintaa sekä on myöntänyt tuotannontarkastuksen sertifiikaatin (FPC) no: 0402 - CPR - SC0636-14

| Perusominaisuudet | Suorituskyky | Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä |
|--|--|------------------------------------|
| Geometriset tiedot (toleranssit mitoille ja muodoille) | Geometriset toleranssit ISO7976-1-7976-2 ja 1090-2 mukaan, sis. mittaustarkkuuden. | EN 1090-1:2009+A1:2011 |
| Hitsattavuus | NPD | EN 1090-1:2009+A1:2011 |
| Murtolujuus | NPD | EN 1090-1:2009+A1:2011 |
| Palotekninen reaktio | NPD | EN 1090-1:2009+A1:2011 |
| Kadmiumin päästö | NPD | EN 1090-1:2009+A1:2011 |
| Radioaktiivinen säteily | NPD | EN 1090-1:2009+A1:2011 |
| Kestävyys | 20 µm | EN 1090-1:2009+A1:2011 |
| Suoritusluokka | EXC2 | EN 1090-1:2009+A1:2011 |
| Palonkestävyys | NPD | EN 1090-1:2009+A1:2011 |
| Kantokykyominaisuudet | 0,5 kN/m | EN 1991-1-1/A, B, C4 |
| Väsytys | NPD | EN 1090-1:2009+A1:2011 |

Yllä olevan tuotteen suorituskyky on yhdenmukainen yllä olevassa taulukossa ilmoitettujen ominaisuuksien kanssa.

Tämä suoritusasoilmoitus myönnetään edellä mainittujen valmistajien omalla vastuulla. Allekirjoitettu valmistajalle:

21.10.19


Andreas Wedberg